



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2018010907140196

委托人名称、地址

深圳市玖洲宝科技有限公司
深圳市宝安区沙井街道和一兴业西路金美威工业园第一栋第四层

生产者（制造商）名称、地址

深圳市玖洲宝科技有限公司
深圳市宝安区沙井街道和一兴业西路金美威工业园第一栋第四层

生产企业名称、地址

深圳市玖洲宝科技有限公司
广东省深圳市宝安区沙井街道兴业西路12号金美威工业园第一栋厂房第四层

产品名称和系列、规格、型号

电源适配器

见附件（仅适用于海拔5000米及以下）

产品标准和技术要求

GB17625.1-2012; GB4943.1-2011; GB/T9254-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C09-01:2014 的要求，
特发此证。

发证日期：2018年12月12日 有效期至：2023年12月12日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任：

陆梅



中国质量认证中心



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2018010907140196

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Shenzhen Jiuzhou Power Technology Co., Ltd.
4/F First Block, Jinmeiwei First Industrial park, West of Xingye Road, Heyi Shajing Town, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, CHINA

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Shenzhen Jiuzhou Power Technology Co., Ltd.
4/F First Block, Jinmeiwei First Industrial park, West of Xingye Road, Heyi Shajing Town, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, CHINA

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Shenzhen Jiuzhou Power Technology Co., Ltd.
4/F First Block, Jinmeiwei First Industrial park, West of Xingye Road, Heyi Shajing Town, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, CHINA

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Adapter
见附件（仅适用于海拔 5000 米及以下）

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB17625.1-2012;GB4943.1-2011;GB/T9254-2008

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification(REFNO.CNCA-C09-01:2014).

Valid from: Dec.12,2018

Valid until: Dec.12,2023

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

The certificate information is available through CNCA's website: www.cnca.gov.cn



President:

Lu Mei



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号：2018010907140196

纸 号：2175470

输入：100-240Vac, 50/60Hz, 1.5A

型号	输出电压 (Vdc)	输出电流 (A)	最大输出功率 (W)
J361-xxxxyyyDC (桌面式不可拆电源软线),	5.0-5.5	0.1-6.0	30
	5.6-9.0	0.1-5.5	36
J361-xxxxyyyD (桌面式可拆电源软线)	9.1-16.0	0.1-4.1	48
	16.1-30.0	0.1-2.9	48
J361-xxxxyyya (直插式产品)	30.1-48.0	0.1-1.59	48

注：xxx=050-480, 代表输出电压 5.0Vdc-48.0Vdc, 最小步进为 0.1V; yyy=0100-6000, 代表输出电流 0.1A-6.0A, 最小步进为 0.01A; a=C 或 I, C 代表中规正插产品, I 代表中规转换插头产品。
(仅适用于海拔 5000 米及以下)

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：

陆梅



中国质量认证中心